

Piastra di collegamento singola, per valvole di avviamento progressivo

5834710000

2024-12-20



Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo

Piastra base

Attacco aria compressa ingresso

G 1/2

attacco aria compressa uscita

G 1/2

Attacco scarico

G 1/2

Tipo di scarico

Attacchi separati

Scarico (3,5)

scarico non convogliato

Raccordo aria compressa 14

G 1/8

Pressione di esercizio min.

-1 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Temperatura ambiente min.

-20 °C

Temperatura ambiente max.

70 °C

Temperatura del fluido min.

-20 °C

Temperatura del fluido max.

70 °C

Fluido

Aria compressa

Numero di posti valvola

1

Peso

0.34 kg

Piastra di collegamento singola, per valvole di avviamento progressivo

5834710000

2024-12-20

Materiale

Materiale piastra base	alluminio pressofuso
Superficie piastra base	laccato nero
Codice	5834710000

Informazioni tecniche

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Piastra di collegamento singola, per valvole di avviamento progressivo

5834710000

2024-12-20

Dimensioni

