

Placa base unitária, para válvulas de arranque suave

5834710000

2024-12-20



Dados técnicos

Setor	Indústria
Modelo	Placa básica
Conexão de ar comprimido entrada	G 1/2
conexão de ar comprimido saída	G 1/2
Conexão exaustão de ar	G 1/2
Tipo de saída de ar	Conexões separadas
exaustão de ar (3,5)	exaustão de ar não captada
Conexão de ar comprimido 14	G 1/8
Pressão de operação mín.	-1 bar
Pressão de operação máx	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-20 °C
Temperatura máx. do#fluido.	70 °C
Fluido	Ar comprimido
Número de lugares para válvulas	1
Peso	0.34 kg

Placa base unitária, para válvulas de arranque suave

5834710000

2024-12-20

Material

Material placa básica	alumínio fundido sob pressão
Superfície placa básica	preto envernizado
Nº de material	5834710000

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Placa base unitária, para válvulas de arranque suave

5834710000

2024-12-20

Dimensões

