

Placa base individual, para válvulas de arranque suave

5834710000

2024-12-17



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	Placa base
Conexión de aire comprimido entrada	G 1/2
conexión de aire comprimido salida	G 1/2
Conexión escape	G 1/2
Tipo de escape	Conexiones separadas
Escape (3,5)	escape no captado
Raccordo aria compressa 14	G 1/8
Presión de funcionamiento mín.	-1 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Temperatura del medio mín.	-20 °C
Temperatura del medio máx.	70 °C
Fluido	Aire comprimido
Número de lugares de válvula	1
Peso	0.34 kg

Placa base individual, para válvulas de arranque suave

5834710000

2024-12-17

Material

Material placa base	fundición aluminio a presión
Superficie placa base	lacado negro
N° de material	5834710000

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Placa base individual, para válvulas de arranque suave

5834710000

2024-12-17

Dimensiones

