

# Endplatte, Serie 502

8502AK431477001



## Technische Daten

Druckluftanschluss Eingang

3/8 NPT

Anschluss Entlüftung

3/8" NPTF

Steuerluft Entlüftung

1/8 NPT

Lieferumfang

Linke und rechte Endplatte, Dichtungssatz,  
Befestigungsschrauben

Vorsteuerung

intern

Betriebsdruck min.

-0.95 bar

Betriebsdruck max.

10 bar

Umgebungstemperatur min.

-10 °C

Umgebungstemperatur max.

50 °C

Mediumstemperatur min.

-10 °C

Mediumstemperatur max.

50 °C

Medium

Druckluft

Schutzart

IP65

Gewicht

0.99 kg

## Werkstoff

Werkstoff Gehäuse  
Werkstoff Dichtungen  
Werkstoff Schrauben  
Materialnummer

Aluminium-Druckguss  
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk  
Stahl verzinkt  
8502AK431477001

## Technische Informationen

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

## Abmessungen

