Conector redondo, Série CON-RD


8946203602

AVENTICS série CON-RD Conectores de plugue redondos com cabo

AVENTICS série CON-RD com cabo oferece cabos com conectores de plugue redondos para vários tipos, como M8x1, M12x1 ou 7/8-16UNC e diferentes comprimentos de cabo, otimizados para nossas válvulas em foco com conexão M8x1 ou M12x1 e sistemas eletrônicos como AES e G3.

- Conector de encaixe redondo com cabo ligado
- M8x1, M12x1, M23, 7/8"
- Cabo Y





Dados técnicos

Setor	Indústria
Modelo	Conector redondo
Cabo	com cabo
Tensão de operação	30 V AC/DC
Conexão elétrica 1, tipo	Conector
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca	M8x1
Conexão elétrica 1, número de polos	De 3 pinos
Conexão elétrica 1, codificação	Código A
Saída de cabo 1	reto
Saída de cabo ângulo	180°
Conexão elétrica 2, tipo	extremidades de cabos abertas
Conexão elétrica 2, número de polos	De 3 pinos
Número de condutores	3
Blindagem	não blindado
Comprimento do cabo L	3 m
Tipo de proteção	IP67
Temperatura ambiente mín.	-25 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Corrente, máx.	3 A

Conector redondo, Série CON-RD

8946203602

Seção transversal de fio	0.25 mm²
Cabo-Ø	4.5 mm
Peso	0.06 kg


Material

Material de caixa	Poliuretano
Material revestimento de cabo	Polivinil clorido
N° de material	8946203602

Informações técnicas

O tipo de proteção indicado é válido exclusivamente no estado montado e verificado.

Dimensões




L = comprimento

Conector redondo, Série CON-RD

8946203602

Esquema de polos conector



(1) BN=marrom (3) BU=Azul (4) BK=preto