



Technische Daten

Branche

Industrie

Bauart

Zwischenplatte

Richtung pneum. Anschluss (1)

Nach unten

Druckluftanschluss Eingang

G 3/8

Richtung pneum. Anschluss (3,5)

Nach unten

Anschluss Entlüftung

G 3/8

Entlüftungstyp

Anschlüsse getrennt

Baugröße

ISO 1

Normen

ISO 5599-1

Betriebsdruck min.

-0.95 bar

Betriebsdruck max.

16 bar

Umgebungstemperatur min.

-25 °C

Umgebungstemperatur max.

70 °C

Mediumtemperatur min.

-25 °C

Mediumtemperatur max.

70 °C

Medium

Druckluft

Befestigungsschraube

Außensechskant

Gewicht 0.395 kg

Werkstoff

Werkstoff Grundplatte

Aluminium

Werkstoff Dichtungen

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Materialnummer

8985041162

Technische Informationen

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen

