



Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Placa intermediária

Direção conexão pneum. (1)

Para baixo

Conexão de ar comprimido entrada

G 3/8

Direção conexão pneum. (3,5)

Para baixo

Conexão exaustão de ar

G 3/8

Tipo de saída de ar

Conexões separadas

tamanho

ISO 1

Normas

ISO 5599-1

Pressão de operação mín.

-0.95 bar

Pressão de operação máx

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-25 °C

Temperatura ambiente máx.

70 °C

Temperatura mín. do#fluido.

-25 °C

Temperatura máx. do#fluido.

70 °C

Fluido

Ar comprimido

parafuso de fixação

sextavado exterior

Placa de alimentação

8985041162

2024-12-18

Peso

0.395 kg

Material

Material placa básica

Alumínio

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

Nº de material

8985041162

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

