



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	Placa intermedia
Dirección conexión neum. (1)	Hacia abajo
Conexión de aire comprimido entrada	G 3/8
Dirección conexión neum. (3,5)	Hacia abajo
Conexión escape	G 3/8
Tipo de escape	Conexiones separadas
tamaño de construcción	ISO 1
Normas	ISO 5599-1
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-25 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Temperatura del medio mín.	-25 °C
Temperatura del medio máx.	70 °C
Fluido	Aire comprimido
Tornillo de fijación	hexágono exterior

placa de alimentación

8985041162

2024-12-18

Peso

0.395 kg

Material

Material placa base

Aluminio

Material juntas

Caucho de acrilnitrilo butadieno

N° de material

8985041162

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones

