



Technische Daten

Branche	Industrie
Bauart	Grundplatte
Richtung pneum. Anschluss (1)	Seitlich
Druckluftanschluss Eingang	G 1"
Richtung pneum. Anschluss (2,4)	Seitlich
Druckluftanschluss Ausgang	G 1"
Richtung pneum. Anschluss (3,5)	Seitlich
Anschluss Entlüftung	G 1"
Entlüftungstyp	Anschlüsse getrennt
Entlüftung (3,5)	mit gefasster Entlüftung (3/5)
Richtung pneum. Anschluss (12)	Seitlich
Druckluftanschluss 12	G 1/4"
Richtung pneum. Anschluss (14)	Seitlich
Druckluftanschluss 14	G 1/4"
Baugröße	ISO 4
Normen	ISO 5599-1
Betriebsdruck min.	-0.95 bar
Betriebsdruck max.	16 bar

Einzelanschlussplatte, Gewindeanschlüsse seitlich

581 ISO 4

2024-08-15

8985044044

Umgebungstemperatur min. -25 °C

Umgebungstemperatur max. 70 °C

Mediumtemperatur min. -25 °C

Mediumtemperatur max. 70 °C

Medium Druckluft

Anzahl der Ventilpositionen max. 1

Rastermaß 85 mm

Gewicht 1.321 kg

Werkstoff

Werkstoff Grundplatte Aluminium-Druckguss

Materialnummer 8985044044

Technische Informationen

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Einzelanschlussplatte, Gewindeanschlüsse
seitlich

8985044044
Abmessungen

581 ISO 4
2024-08-15

