

Piastra di collegamento singola, raccordi filettati su un lato

8985044044

581 ISO 4

2024-12-19



Dati tecnici

Settore

Tipo

Direzione raccordo pneumatico (1)

Attacco aria compressa ingresso

Direzione raccordo pneumatico (2,4)

attacco aria compressa uscita

Direzione raccordo pneumatico (3,5)

Attacco scarico

Tipo di scarico

Scarico (3,5)

Direzione raccordo pneumatico (12)

Raccordo aria compressa 12

Direzione raccordo pneumatico (14)

Raccordo aria compressa 14

Industria

Piastra base

Su un lato

G 1"

Su un lato

G 1"

Su un lato

G 1"

Attacchi separati

Con scarico convogliato (3/5)

Su un lato

G 1/4"

Su un lato

G 1/4"

grandezza

ISO 4

Norme

ISO 5599-1

Pressione di esercizio min.

-0.95 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Piastra di collegamento singola, raccordi filettati su un lato

8985044044

581 ISO 4

2024-12-19

Temperatura ambiente min.	-25 °C
Temperatura ambiente max.	70 °C
Temperatura del fluido min.	-25 °C
Temperatura del fluido max.	70 °C
Fluido	Aria compressa

Numero di posti valvola	1
Dimensione modulare	85 mm
Peso	1.321 kg

Materiale

Materiale piastra base	alluminio pressofuso
Codice	8985044044

Informazioni tecniche

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Piastra di collegamento singola, raccordi filettati su un lato

8985044044

581 ISO 4

2024-12-19

Dimensioni

