

Placa base unitária, conexões rosqueadas laterais

8985044044

581 ISO 4

2024-12-19



Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Placa básica

Direção conexão pneum. (1)

Lateral

Conexão de ar comprimido entrada

G 1"

Direção conexão pneum. (2,4)

Lateral

conexão de ar comprimido saída

G 1"

Direção conexão pneum. (3,5)

Lateral

Conexão exaustão de ar

G 1"

Tipo de saída de ar

Conexões separadas

exaustão de ar (3,5)

Com escape captado (3/5)

Direção conexão pneum. (12)

Lateral

Conexão de ar comprimido 12

G 1/4"

Direção conexão pneum. (14)

Lateral

Conexão de ar comprimido 14

G 1/4"

tamanho

ISO 4

Normas

ISO 5599-1

Pressão de operação mín.

-0.95 bar

Pressão de operação máx

16 bar

Placa base unitária, conexões rosqueadas laterais

8985044044

581 ISO 4

2024-12-19

Temperatura ambiente mín.	-25 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-25 °C
Temperatura máx. do#fluido.	70 °C
Fluido	Ar comprimido

Número de lugares para válvulas	1
Medida de retículo	85 mm
Peso	1.321 kg

Material

Material placa básica	alumínio fundido sob pressão
Nº de material	8985044044

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Placa base unitária, conexões rosqueadas laterais

8985044044

581 ISO 4

2024-12-19

Dimensões

