

Placa base individual, orificios roscados laterales

8985044044

581 ISO 4

2024-12-19



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	Placa base
Dirección conexión neum. (1)	Lateral
Conexión de aire comprimido entrada	G 1"
Dirección conexión neum. (2,4)	Lateral
conexión de aire comprimido salida	G 1"
Dirección conexión neum. (3,5)	Lateral
Conexión escape	G 1"
Tipo de escape	Conexiones separadas
Escape (3,5)	Con ventilación captada (3/5)
Dirección conexión neum. (12)	Lateral
Conexión de aire comprimido 12	G 1/4"
Dirección conexión neum. (14)	Lateral
Raccordo aria compressa 14	G 1/4"
tamaño de construcción	ISO 4
Normas	ISO 5599-1
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar

Placa base individual, orificios roscados laterales

8985044044

581 ISO 4

2024-12-19

Temperatura ambiente mín.	-25 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Temperatura del medio mín.	-25 °C
Temperatura del medio máx.	70 °C
Fluido	Aire comprimido

Número de lugares de válvula	1
Dimensión modular	85 mm
Peso	1.321 kg

Material

Material placa base	fundición aluminio a presión
N° de material	8985044044

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Placa base individual, orificios roscados laterales

8985044044

581 ISO 4

2024-12-19

Dimensiones

