




Données techniques

Secteur

Industrie

Type de construction

Barreau d'alimentation

Entrée raccord d'air comprimé

G 1/2

Raccord échappement

G 1/2

Type d'échappement

Raccordements coupés

Échappement (3,5)

Avec échappement (3/5) collecté

Raccordement de l'air comprimé 14

G 1/8

Pression de service min.

-0.95 bar

Pression de service maxi

16 bar

Température ambiante min.

-25 °C

Température ambiante max.

80 °C

Température min. du fluide

-25 °C

Température max. du fluide

80 °C

Fluide

Air comprimé

Nombre de positions de distributeurs max.

12

Poids

3.4 kg

Matériau

Matériau embase

Aluminium

Polyoxyméthylène

Matériau joints

Caoutchouc nitrile (NBR)

Référence

8985072122

Informations techniques

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.


Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Embase R, P, S, Série CD07

8985072122

2024-08-07

Dimensions



Référence	L1	L2	LN
8985072042	183	144	138
8985072062	245	206	200
8985072082	307	268	262
8985072102	369	330	324