

Placa base, orificios 2 y 4 inferiores

8985121102

2024-12-18

ISO 15407-1, Placas base y finales



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	Placa base
Dirección conexión neum. (2,4)	Hacia abajo
conexión de aire comprimido salida	Ø 6x1
Tipo de escape	Conexiones separadas
Escape (3,5)	Con ventilación captada (3/5)
Escape de aire de pilotaje	con escape colectivo del aire de pilotaje
tamaño de construcción	26 mm
Normas	ISO 15407-1
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-25 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Temperatura del medio mín.	-25 °C
Temperatura del medio máx.	70 °C
Fluido	Aire comprimido
Número de lugares de válvula	1

Placa base, orificios 2 y 4 inferiores

8985121102

2024-12-18

Dimensión modular	27 mm
Tornillo de fijación	con hexágono interior
Par de apriete para tornillos de fijación	4 Nm

Material

Material placa base	Poliamida reforzada con fibras de vidrio
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
N° de material	8985121102

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.


El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

8985121102

Dimensiones



a) conexión roscada o por enchufe