


Piastra di collegamento singola, attacchi inferiori

8985121392

2024-12-19

ISO 15407-1, Piastre base e terminali



Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo

Piastra base

Direzione raccordo pneumatico (1)

Verso il basso

Attacco aria compressa ingresso

Ø 8x1

Direzione raccordo pneumatico (2,4)

Verso il basso

attacco aria compressa uscita

Ø 8x1

Direzione raccordo pneumatico (3,5)

Su un lato

Attacco scarico

G 1/8

Tipo di scarico

Attacchi separati

Scarico (3,5)

Con scarico convogliato (3/5)

Direzione raccordo pneumatico (12)

Verso il basso

Raccordo aria compressa 12

Ø 4

Direzione raccordo pneumatico (14)

Verso il basso

Raccordo aria compressa 14

Ø 4

Scarico dell'aria di pilotaggio

con scarico in blocco dell'aria di pilotaggio

grandezza

26 mm

Norme

ISO 15407-1

Pressione di esercizio min.

-0.95 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Temperatura ambiente min.

-25 °C

Temperatura ambiente max.

70 °C

Temperatura del fluido min.

-25 °C

Temperatura del fluido max.

70 °C

Fluido

Aria compressa

Numero di posti valvola

1

Piastra di collegamento singola, attacchi inferiori

8985121392

2024-12-19

Peso	0.074 kg
------	----------

Materiale

Materiale piastra base	Poliammide rinforzata in fibra di vetro
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Codice	8985121392

Informazioni tecniche

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Piastra di collegamento singola, attacchi inferiori

8985121392

2024-12-19

Dimensioni

