

Piastra cieca

8985121492

2024-12-19



Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo

Base di collegamento

grandezza

26 mm

Norme

ISO 15407-1

Pressione di esercizio min.

-0.95 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Temperatura ambiente min.

-15 °C

Temperatura ambiente max.

50 °C

Temperatura del fluido min.

-15 °C

Temperatura del fluido max.

50 °C

Fluido

Aria compressa

Numero di posti valvola

1

Dimensione modulare

27 mm

Vite di fissaggio

con esagono incassato

Coppia di serraggio per viti di fissaggio

2.5 Nm

Peso

0.088 kg

Piastra cieca

8985121492

2024-12-19

Materiale

Materiale piastra base

Poliammide rinforzata in fibra di vetro

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

Codice

8985121492

Informazioni tecniche

Funzionalità I/O tramite combinazione con set di ponti di contatto per ingressi/uscite aggiuntivi


Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensioni



1) foro per alloggiamento filettatura inserto M2,5