

Placa ciega

8985121492

2024-12-19



Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo

Regleta de conexiones

tamaño de construcción

26 mm

Normas

ISO 15407-1

Presión de funcionamiento mín.

-0.95 bar

Presión de funcionamiento máx.

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-15 °C

Temperatura ambiente máx.

50 °C

Temperatura del medio mín.

-15 °C

Temperatura del medio máx.

50 °C

Fluido

Aire comprimido

Número de lugares de válvula

1

Dimensión modular

27 mm

Tornillo de fijación

con hexágono interior

Par de apriete para tornillos de fijación

2.5 Nm

Peso

0.088 kg

Placa ciega

8985121492

2024-12-19

Material

Material placa base

Poliamida reforzada con fibras de vidrio

Material juntas

Caucho de acrilnitrilo butadieno

N° de material

8985121492

Información técnica

funcionalidad E/S mediante combinación con juego de puentes de contacto para entradas/salidas adicionales


La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones



1) taladro de alojamiento para inserto roscado M2,5