Unidade de preparação de ar de 2 peças, Série 653

653


2023-12-13

A653A0000000601

Série 653

A Série 653 da AVENTICS é uma linha de filtros, reguladores e lubrificadores (FRLs) pneumáticos de fácil instalação, que oferecem as maiores vazões e temperaturas nominais do setor. Estes FRLs, com orifícios de 1/2, 3/4 e 1 pol., são ideais para aplicações nos setores dos automóveis e pneus, embalagem, alimentos e bebidas, e processos que exigem operação altamente confiável e equipamento robusto com visual moderno. Disponível com válvula de exaustão segura redundante integrada e IIoT habilitado para sensor de fluxo de ar.





Dados técnicos

Setor Indústria

Componentes Unidades de manutenção

Componentes Válvula reguladora de pressão do filtro

Lubrificador

Recipiente Recipiente policarbonato

Conexão G 1

Largura dos poros do filtro 25 µm

Descarga de condensação semi-automático, aberto sem pressão

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

10 bar

Temperatura ambiente mín.

5 °C

Temperatura ambiente máx.

50 °C

Variedade de regulagem de pressão min.

Variedade de regulagem de pressão max.

10 bar

Modelo de 2 peças Modelo bloqueável

Material

Material de caixa Alumínio

Unidade de preparação de ar de 2 peças, Série

653

2023-12-13

A653A0000000601

653

Material de vedações Borracha de nitrilbutadieno

Material recipiente Policarbonato

Material descarga de condensação Plástico

N° de material A653A0000000601

Informações técnicas

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .


O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.


Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no https://www.emerson.com/en-us/support).


Unidade de preparação de ar de 2 peças, Série 653

2023-12-13

A653A00000000601 **Dimensões**







¹⁾ Para remover o recipiente, mantenha uma distância de [[105] mm] da borda inferior do dreno do recipiente.

2023-12-13

Unidade de preparação de ar de 2 peças, Série 653

A653A0000000601

	Série 653
А	340,2
В	117,5
С	90
D	90
E	93,6
F	46,8
G	25
Н	2,7

Visão geral de acessórios

