

# Durchgangsplatte für separate Druckversorgung

## G503AP428300006



### Technische Daten

|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Für Serie                        | 503                                                    |
| Druckluftanschluss 14            | G 1/4                                                  |
| Lieferumfang                     | Durchgangsplatte, Dichtungssatz, Befestigungsschrauben |
| Betriebsdruck min.               | -0.95 bar                                              |
| Betriebsdruck max.               | 10 bar                                                 |
| Umgebungstemperatur min.         | -10 °C                                                 |
| Umgebungstemperatur max.         | 50 °C                                                  |
| Mediumstemperatur min.           | -10 °C                                                 |
| Mediumstemperatur max.           | 50 °C                                                  |
| Medium                           | Druckluft                                              |
| Anzahl der Ventilpositionen max. | 1                                                      |
| Schutzart                        | IP65                                                   |
| Gewicht                          | 0.028 kg                                               |

## Werkstoff

Werkstoff Gehäuse

Aluminium-Druckguss

Werkstoff Dichtungen

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Werkstoff Schrauben

Nichtrostender Stahl

Materialnummer

G503AP428300006

## Technische Informationen

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

