

Filtre régulateur de pression, Série 651

G651APJL1GA00HA

Informations sur le produit
Unités de traitement de l'air AVENTICS série 651

- La gamme de filtres, régulateurs et lubrificateurs (FRL) pneumatiques AVENTICS série 651 est facile à installer et offre les débits les plus élevés et les classes de température les plus larges de l'industrie. Disponibles en raccords 3,2 mm et 6,4 mm, ces FRL sont parfaits pour les applications du secteur de l'automobile et des pneus, de l'emballage, de l'agro-alimentaire, et de process nécessitant un fonctionnement extrêmement fiable et des équipements robustes et modernes.



Données techniques

Secteur	Industrie
Composants	Filtre régulateur de pression
Réservoir	Cuve en métal avec fenêtre
Orifice	G 1/8
Débit nominal Qn	730 l/min
Porosité du filtre	25 µm
Purge	Entièrement automatique, ouvert sans pression
Manomètre	Avec manomètre intégré
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	16 bar
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	50 °C
Certificats	En option en ATEX
Plage de réglage de la pression min.	0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.	10 bar

Type de fermeture	non verrouillable
Type de construction	En 1 partie
Hystérèse	0,3 bar
Fluide	Air comprimé Gaz neutres
Température du fluide Remarque	Plage de températures min./max. étendue (option) -40 °C... 80 °C
Poids	0.45 kg

Matériau

Matériau boîtiers	Aluminium
Matériau joints	Caoutchouc nitrile-butadiène
Matériau plaque frontale	Polyamide
Matériau cartouche de filtre	Bronze fritté
Matériau purge	Laiton
Référence	G651APJL1GA00HA

Informations techniques

Catégorie d'air comprimé max. atteignable selon la norme ISO 8573-1:2010 5 : 8 : 4 (5 µm) und 6 : 8 : 4 (25µm)

Autres porosités du filtre sur demande.

Débit nominal Qn à p1= 10 bar, p2= 6,3 bar et $\Delta p = 1$ bar

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensions



Pour retirer le bac, observer une distance de [[60] mm] au bord inférieur de l'évacuation du bac.

* La dimension varie en fonction de l'évacuation indiquée, pour une évacuation automatique, il faut ajouter [[5] mm] supplémentaires à la dimension « J »

Série	651
A	215,5
B	77,5
C	50
D	25
E	58
F	29
G	3,4
H	116
J	25
K	35
L	42
M	44,5
N	20
P	10
Q	50
R	70
S	92
T	29
V	14,5
W	6,3
X	7
Y	11

Diagramme du débit
G 1/4



Diagramme du débit
G 1/8



Vue d'ensemble des accessoires

