


Válvula direcional 3/2, acionamento elétrico, Série 652

2023-11-28

G652A5S640A00FH



Dados técnicos

Setor	Indústria
acionamento	elétrico
Fluxo nominal Qn	4650 l/min
Conexão de ar comprimido	G 1/2
Pressão de operação mín.	3.8 bar
Pressão de operação máx	10 bar
Certificados	opcional em ATEX
ATEX	opcional em ATEX
Tipo de conexão	conexão de tubo
Componentes	Válvula direcional 3/2
Modelo	válvula de assento
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-10 °C
Temperatura máx. do#fluido.	50 °C
Fluido	Ar comprimido
	Gases neutros
Fluxo nominal Qn 1 para 2	4650 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 3	5000 l/min
Tensão de operação	230 V AC

Válvula direcional 3/2, acionamento elétrico, Série 652

2023-11-28

G652A5S640A00FH

Peso 0.44 kg

Material

Material de caixa

Alumínio

Material de vedações

Borracha de nitrilbutadieno

Nº de material

G652A5S640A00FH

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .



O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Válvula direcional 3/2, acionamento elétrico, Série 652

2023-11-28

G652A5S640A00FH
Dimensões



Válvula direcional 3/2, acionamento elétrico, Série 652

2023-11-28

G652A5S640A00FH

Série	652
A	193
B	127
C	66
D	33
E	69
F	34,5
G	76
H	110,5
J	57
K	G 1/2
L	120

Visão geral de acessórios

