

Nebulizador estándar, Serie 652

G652AL0K40A0000

Información del producto Serie 652

- AVENTICS serie 652 es una línea de fácil instalación de filtros neumáticos, reguladores y lubricadores (FRL) que ofrecen los rangos de caudal más altos de la industria y los valores nominales de temperatura más amplios. Estos FRL están disponibles con tamaños de orificio de 1/4 in, 3/8 in y 1/2 in y son ideales para aplicaciones del automóvil y neumáticos, embalaje, alimentos y bebidas y de proceso que requieren un funcionamiento altamente fiable y un equipo robusto y de apariencia moderna. Disponibles con válvula de escape con seguridad redundante integrada y sensor de caudal de aire habilitado por IIoT.



Datos técnicos

Sector	Industria
Componentes	lubricador
Recipiente	recipiente metálico sin mirilla
Conexión de aire comprimido	G 1/2
Caudal nominal Qn	6500 l/min
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	5 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido Gases neutros
Certificados	opcional en ATEX
ATEX	opcional en ATEX
Lubricador de volumen de recipiente	72 cm ³

Función	Nebulizador
Función	bloqueable
Peso	0.67 kg

Material

Material carcasa	Aluminio
Material placa frontal	Policarbonato
Material juntas	Caucho de nitrilo butadieno
Material recipiente	Aluminio
N° de material	G652AL0K40A0000

Información técnica

Tipo de aceite recomendado
No aditivos detergentes o agresivos (VG32-ISO3448)

Dimensiones



Para retirar el recipiente, mantenga una distancia de [[25] mm] al borde inferior de la purga del recipiente.

Serie	652
A	217
B	64
C	66
D	33
E	69
F	30,5

Vista general de accesorios

