


Vanne d'arrêt 3/2, commande mécanique, Série 653

G653A3M06011100



Données techniques

Secteur	Industrie
Commande	mécanique
Débit nominal Qn	51900 l/min
Raccordement de l'air comprimé	G 1
Certificats	En option en ATEX
Composants	Vanne d'arrêt pour cadenas
Type de fermeture	Avec silencieux
Silencieux	
Température ambiante min.	-10 °C
Température ambiante max.	50 °C
Température min. du fluide	-10 °C
Température max. du fluide	50 °C
Fluide	Air comprimé

Raccord d'air comprimé norme	Gaz neutres
Débit nominal Qn 1 vers 2	Selon ISO 228-1
Débit nominal Qn 2 vers 3	51900 l/min
Poids	300 l/min
Matériau boîtiers	0.94 kg
Matériau joints	Aluminium
Matériau amortisseur	Caoutchouc nitrile-butadiène
Référence	Métal
	G653A3M06011100

Informations techniques

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensions



Série	653
A	120
B	79
C	90
D	45
E	93
F	46,5
G	1,9
H	58
J	29
K	46,7
L	38
M	9
N	G 3/8

Vue d'ensemble des accessoires

