


Valvola 3/2 ad azionamento elettrico, Serie 653

G653A5S660A00F1



Dati tecnici

Settore	Industria
Azionamento	elettrico
Portata nominale Qn	8230 l/min
Raccordo aria compressa	G 1
Pressione di esercizio min.	3.8 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
Certificati	opzionalmente in ATEX
Tipo di raccordo	raccordo a compressione
Componenti	Valvola 3/2
Tipo	valvola a magnete
Temperatura ambiente min.	-10 °C
Temperatura ambiente max.	50 °C
Temperatura del fluido min.	-10 °C

Temperatura del fluido max.	50 °C
Fluido	Aria compressa Gas neutri
Portata nominale Qn 1 a 2	8230 l/min
Portata nominale Qn 2 a 3	8960 l/min
Tensione di esercizio	24 V
Tipo di raccordo Tensione di esercizio	DC
Peso	0.94 kg

Materiale

Materiale corpo	Alluminio
Materiale guarnizioni	Gomma nitrile-butadiene
Codice	G653A5S660A00F1

Informazioni tecniche

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensioni



Serie	653
A	214
B	137
C	90
D	45
E	93,1
F	46,5
G	94
H	140,5
J	81,2
K	G 1
L	142

Panoramica accessori

