

Micro-nebulizzatore, Serie 653

G653AL0K50A0000

Informazioni sul prodotto Serie 653

- La serie AVENTICS 653 è una linea di filtri pneumatici, regolatori e lubrificatori (FRL) di semplice installazione che offrono la portata più elevata e il più ampio valore nominale di temperatura del settore. Disponibili con attacchi da 1/2", 3/4" e 1", questi FRL sono ideali per le applicazioni in campo automobilistico, degli pneumatici, dell'imballaggio, nel settore food & beverage e di processo che richiedono attrezzature dall'aspetto moderno, robuste e dal funzionamento altamente affidabile. Disponibili con valvola di scarico di sicurezza ridondante e sensore di portata abilitato a IIoT integrati.



Dati tecnici

Settore	Industria
Componenti	lubrificatore
Contenitore	contenitore in metallo senza cupoletta
Raccordo aria compressa	G 3/4
Portata nominale Qn	13000 l/min
Pressione di esercizio min.	0 bar
Pressione di esercizio max	16 bar
Temperatura ambiente min.	5 °C
Temperatura ambiente max.	50 °C
Fluido	Aria compressa Gas neutri
Certificati	opzionalmente in ATEX
Volume contenitore del lubrificatore	200 cm ³
Funzione	Nebulizzatore

Funzione	montabile in batteria
Peso	1.16 kg

Materiale

Materiale corpo	Alluminio
Materiale piastra frontale	Polycarbonato
Materiale guarnizioni	Gomma nitrile-butadiene
Materiale contenitore	Alluminio
Codice	G653AL0K50A0000

Informazioni tecniche

Tipo di lubrificante raccomandato

Non attivo a lavaggio e privo di agenti aggressivi (VG32-ISO3448)

Dimensioni



Per rimuovere il contenitore rispettare una distanza di [[25] mm] dal bordo inferiore dello scarico del serbatoio.

Serie	653
A	266
B	75
C	90
D	45
E	93
F	46,5

Panoramica accessori

