

Lubrificateur à brouillard normal, Série 653

G653AL0K60A0000

Informations sur le produit Série 653

- La gamme de filtres, régulateurs et lubrificateurs (FRL) pneumatiques AVENTICS série 653 est facile à installer et offre les débits les plus élevés et les classes de température les plus larges de l'industrie. Disponibles en tailles d'orifices de 1/2 , 3/4 et 1 , ces FRL sont parfaits pour les applications du secteur de l'automobile et des pneus, de l'emballage, de l'agro-alimentaire, et du process nécessitant un fonctionnement extrêmement fiable et des équipements robustes et modernes. Disponible avec la vanne d'échappement à sécurité redondante intégrée et un capteur de débit d'air compatible IloT.



Données techniques

Secteur	Industrie
Composants	Lubrificateur
Réservoir	Cuve métal sans voyant
Raccordement de l'air comprimé	G 1
Débit nominal Qn	13000 l/min
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	16 bar
Température ambiante min.	5 °C
Température ambiante max.	50 °C
Fluide	Air comprimé Gaz neutres
Certificats	En option en ATEX
Volume de cuve à lubrificateur	200 cm ³
Fonction	Lubrificateur à brouillard

Fonction	montage en batterie possible
Poids	1.16 kg

Matériau


Matériau boîtiers	Aluminium
Matériau plaque frontale	Polycarbonate
Matériau joints	Caoutchouc nitrile-butadiène
Matériau réservoir	Aluminium
Référence	G653AL0K60A0000

Informations techniques

Type d'huile recommandé

Non détergente et sans additifs agressifs (VG32-ISO 3448)

Dimensions



Pour retirer le bac, observer une distance de [[25] mm] au bord inférieur de l'évacuation du bac.

Série	653
A	266
B	75
C	90
D	45
E	93
F	46,5

Vue d'ensemble des accessoires

