Acoplador de bus, Série 580

P580AECH2010A00

2025-02-17

- Reduz drasticamente o tempo de programação e comissionamento
- Atinge até 15% de economia na fiação e componentes
- Usa capacidade nativa de DeltaV para diagnóstico de válvulas pneumáticas
- Elimina a necessidade de redes dedicadas adicionais como Profibus-DP para válvulas piloto e simplifica o mapeamento de E/S do sistema



Nó de comunicações pneumáticas AVENTICS Série 580

O nó de comunicações fieldbus AVENTICS Série 580 dá suporte a até 128 válvulas solenoide AVENTICS Série 500 por sistema de válvulas em um pacote compacto. Ele apresenta um display gráfico integrado para comissionamento simples e exibição de informação de diagnóstico. O nó de comunicação 580 combina com uma variedade de plataformas de válvula incluindo AVENTICS Séries 501, 502 e 503. Os nós de comunicação AVENTICS Série 580 são ideais para uso em aplicações automotivas, pneus, embalagem, processamento farmacêutico, alimentos e bebidas, químicos finos e água/esgoto.

Dados técnicos

Setor	Indústria
Protocolo de bus de campo	DeltaV
Nota	Conexão central por Feldbus sem funcionalidade de E/S conector de alimentação de tensão M12x1, de 5 pinos
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Número de posições de válvula máx.	43
Tensão de operação da eletrônica	24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica	-10 % / +10 %
Consumo de corrente eletrônica	0.3 A
Tensão de operação dos atuadores	24 V CC
corrente residual para válvulas	4 A
Tipo de proteção	IP65
Diagnóstico	Curto-circuito Sobretensão
Conexão elétrica tipo	Conector
Conexão elétrica tamanho	M12x1
Conexão elétrica número de polos	de 5 pinos

Conexão elétrica codificação	Código A
Peso	0.32 kg

Material

Material de caixa	alumínio fundido sob pressão
N° de material	P580AECH2010A00

Dimensões


Pri
Sec
U.S. PAT. NO.
7067646
OTHER PAT. PEND.


MOD
NET
SET
AVENTICS
NEXT
118


68
46
49