
Connecteur rond, Série CON-RD

R402003771

Connecteurs ronds AVENTICS série CON-RD

La série CON-RD d'AVENTICS propose des connecteurs ronds pour l'auto-assemblage, ainsi que des fiches de terminaison pour bus de terrain, des adaptateurs et des connecteurs en Y ainsi que des bouchons de protection IP.





Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction	Connecteur rond
Type de raccordement	Vis
Ø min. du câble raccordable	5.5 mm
Ø max. du câble raccordable	8.6 mm
Protocole	PROFIBUS DP
Blindage	Blindé
Température ambiante min.	-40 °C
Température ambiante max.	85 °C
Courant max.	4 A
Type de construction	Connecteur de données sortie
Indice de protection	IP69K
Tension de service des équipements	48 V AC/DC
Raccordement électrique 1, type	Connecteur
Raccordement électrique 1, taille du filetage	M12x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôles	à 5 pôles
Raccordement électrique 1, codage	Codage B
Sortie de câble	Droit
Sortie de câble équerre	180°

Connecteur rond, Série CON-RD


R402003771

Poids	0.053 kg

Matériau

Matériau boîtiers	Acier inoxydable
Référence	R402003771

Dimensions



Affectation des broches du connecteur

