

- Anchura de bobinas 15, 22 y 30 mm
- Pilotaje eléc.: M8, forma A, forma B, forma BI, forma C
- ATEX
- Tensiones de funcionamiento: 12, 24, 48, 110, 220 VCC o 24, 110, 230 VCA

## Bobinas AVENTICS serie CO1

La serie CO1 de AVENTICS es un gama completa de bobinas de solenoide con o sin cable utilizadas en válvulas neumáticas de la serie AVENTICS.



## Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	Con conector de válvula
Anchura de bobina	30 mm
Identificación ATEX	ATEX II 3G Ex ec IIC T4 Gc X II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc X
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Tipo de protección según EN 60529	IP65
Duración de conexión ED	100 %
Índice de compatibilidad	13
Tensión de servicio DC	24 V
Tolerancia de tensión DC	-10 % / +10 %
Consumo de potencia DC	2.1 W
Consumo de corriente	87 mA
Peso	0.14 kg

## Material

N° de material	R412000144
----------------	------------

# Bobina, Serie CO1, ATEX

R412000144

Serie CO1

2024-10-08

## Dimensiones

