Bobine, Série CO1, ATEX

R412000145

- Largeurs de bobine 15, 22 et 30 mm
- Commande électr. : M8, forme A, forme B, forme BI, forme C
- ATEX
- Tensions de fonctionnement 12, 24, 48, 110, 220 Vcc ou 24, 110, 230 Vca

Bobines AVENTICS série CO1

La série CO1 d'AVENTICS est une gamme complète de bobines d'électrovanne électriques avec ou sans câble utilisées dans les vannes pneumatiques AVENTICS.





Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction	Avec connecteur de distributeur
Largeur de bobine	30 mm
Marquage ATEX	ATEX II 3G Ex ec IIC T4 Gc X II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc X
Température ambiante min.	-10 °C
Température ambiante max.	50 °C
Indice de protection selon EN 60529	IP65
Durée de mise en circuit ED	100 %
Index de compatibilité	13
Tension de service CA à 50 Hz	24 V
Tension de service CA à 60 Hz	24 V
Tolérance de tension CA 50 Hz	-10 % / +10 %
Tolérance de tension CA 60 Hz	-10 % / +10 %
Puissance de maintien CA 50 Hz	4 VA
Courant d'arrêt CA 50 Hz	166 mA
Courant d'arrêt CA 60 Hz	128 mA
Puissance de mise en marche CA 50 Hz	6.9 VA

Bobine, Série CO1, ATEX

R412000145

Courant de mise en marche CA 50 Hz	287 mA
Poids	0.134 kg

Matériau

Référence	R412000145

Dimensions



