# Bobina, Serie CO1, ATEX

**R412000145**



- Larghezza delle bobine 15, 22 e 30 mm
- Comando elettrico: M8, forma A, forma B, forma BI, forma C
- ATEX
- Tensioni operative di 12, 24, 48, 110, 220 VCC o 24, 110, 230 VCA

## Bobine AVENTICS serie CO1

La serie CO1 AVENTICS è costituita da una gamma completa di bobine di solenoidi elettrici con o senza cavo utilizzati nelle serie di valvole pneumatiche AVENTICS.






## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Settore | Industria |
| Tipo | con connettore valvola |
| Larghezza della bobina | 30 mm |
| Marchio ATEX | ATEX<br>II 3G Ex ec IIC T4 Gc X<br>II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc X |
| Temperatura ambiente min. | -10 °C |
| Temperatura ambiente max. | 50 °C |
| Tipo di protezione secondo EN 60529 | IP65 |
| Rapporto d'inserzione ED | 100 % |
| Indice di compatibilità | 13 |
| Tensione di esercizio AC a 50 Hz | 24 V |
| Tensione di esercizio AC a 60 Hz | 24 V |
| Tolleranza tensione AC 50 Hz | -10 % / +10 % |
| Tolleranza tensione AC 60 Hz | -10 % / +10 % |
| Potenza di ritenuta AC 50 Hz | 4 VA |
| Corrente di tenuta AC 50 Hz | 166 mA |
| Corrente di tenuta AC 60 Hz | 128 mA |
| Potenza d'inserzione AC 50 Hz | 6.9 VA |

# Bobina, Serie CO1, ATEX

R412000145

| | |
|---|---|
| Corrente di inserzione AC 50 Hz | 287 mA |
| Peso | 0.134 kg |

## Materiale

| | |
|---|---|
| Codice | R412000145 |

## Dimensioni




