Bobina, Série CO1, ATEX

R412000145

- Larguras da bobina 15, 22 e 30 mm
- Comando elétrico: M8, formato A, formato B, formato BI, formato C
- ATEX
- Tensões operacionais 12, 24, 48, 110, 220 VCC ou 24, 110, 230 VCA

AVENTICS série CO1 Bobinas

AVENTICS série CO1 é uma linha completa de bobinas elétricas com ou sem cabo usadas na série de válvulas pneumáticas AVENTICS.



Dados técnicos

Setor	Indústria
Modelo	com conector de encaixe de válvula
Largura da bobina	30 mm
Identificação ATEX	ATEX II 3G Ex ec IIC T4 Gc X II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc X
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Tipo de proteção conforme EN 60529	IP65
Duração de ligação ED	100 %
Índice de compatibilidade	13
Tensão de operação AC	24 V
Tensão de operação AC	24 V
Tolerância de tensão CA 50 Hz	-10 % / +10 %
Tolerância de tensão CA 60 Hz	-10 % / +10 %
Capacidade de retenção CA 50 Hz	4 VA
Corrente de retenção AC 50 Hz	166 mA
Corrente de retenção AC 60 Hz	128 mA
Potencia de conexión CA 50 Hz	6.9 VA

Bobina, Série CO1, ATEX

R412000145

Corrente de arranque AC 50 Hz	287 mA
Peso	0.134 kg

Material

N° de material	R412000145

Dimensões



