Bobina, Serie CO1, ATEX

R412000145

- Anchura de bobinas 15, 22 y 30 mm
- Pilotaje eléc.: M8, forma A, forma B, forma BI, forma C
- ATEX
- Tensiones de funcionamiento: 12, 24, 48, 110, 220 VCC o 24, 110, 230 VCA

Bobinas AVENTICS serie CO1

La serie CO1 de AVENTICS es un gama completa de bobinas de solenoide con o sin cable utilizadas en válvulas neumáticas de la serie AVENTICS.





Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	Con conector de válvula
Anchura de bobina	30 mm
Identificación ATEX	ATEX II 3G Ex ec IIC T4 Gc X II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc X
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Tipo de protección según EN 60529	IP65
Duración de conexión ED	100 %
Índice de compatibilidad	13
Tensión de servicio AC	24 V
Tensión de servicio AC	24 V
Tolerancia de tensión AC 50 Hz	-10 % / +10 %
Tolerancia de tensión AC 60 Hz	-10 % / +10 %
Capacidad de retención AC 50 Hz	4 VA
Corriente de mantenimiento AC 50 Hz	166 mA
Corriente de mantenimiento AC 60 Hz	128 mA
Potencia de conexión AC 50 Hz	6.9 VA

Bobina, Serie CO1, ATEX

R412000145

Corriente de conexión AC 50 Hz	287 mA
Peso	0.134 kg

Material

N° de material	R412000145

Dimensiones



