

## ISO 15407-1, Embases et plaques terminales



### Données techniques

Secteur

Industrie

Type de construction

Barreau d'alimentation

Direction raccordement pneumatique (1)

Sur un côté

Entrée raccord d'air comprimé

G 3/8

Direction raccordement pneumatique (3,5)

Vers le haut

Raccord échappement

G 1/4

Type d'échappement

Raccordements coupés

Échappement (3,5)

Avec échappement (3/5) collecté

Taille

26 mm

Pilote

Interne

Normes

ISO 15407-1

Pression de service min.

-0.95 bar

Pression de service maxi

16 bar

Température ambiante min.

-25 °C

Température ambiante max.

70 °C

Température min. du fluide

-25 °C

Température max. du fluide

70 °C

Fluide

Air comprimé

Entraxe

22 mm

Vis de fixation

À six pans creux

# Embase

R412000630

2024-12-11

Couple de serrage des vis de fixation

4 Nm

## Matériau

Matériau embase

Aluminium

Référence

R412000630

## Informations techniques

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

## Dimensions

