

Piastra di collegamento

R412000630

2024-12-19

ISO 15407-1, Piastre base e terminali



Dati tecnici

Settore

Tipo

Direzione raccordo pneumatico (1)

Attacco aria compressa ingresso

Direzione raccordo pneumatico (3,5)

Attacco scarico

Tipo di scarico

Scarico (3,5)

Industria

Base di collegamento

Su un lato

G 3/8

Verso l'alto

G 1/4

Attacchi separati

Con scarico convogliato (3/5)

grandezza

26 mm

Pilotaggio

interno

Norme

ISO 15407-1

Pressione di esercizio min.

-0.95 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Temperatura ambiente min.

-25 °C

Temperatura ambiente max.

70 °C

Temperatura del fluido min.

-25 °C

Temperatura del fluido max.

70 °C

Fluido

Aria compressa

Dimensione modulare

22 mm

Vite di fissaggio

con esagono incassato

Piastra di collegamento

R412000630

2024-12-19

Coppia di serraggio per viti di fissaggio

4 Nm

Materiale

Materiale piastra base

Alluminio

Codice

R412000630

Informazioni tecniche

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensioni

