

ISO 15407-1, Grund- und Endplatten



Technische Daten

Branche

Industrie

Bauart

Anschlussleiste

Richtung pneum. Anschluss (1)

Seitlich

Druckluftanschluss Eingang

G 3/8

Richtung pneum. Anschluss (3,5)

Nach oben

Anschluss Entlüftung

G 1/4

Entlüftungstyp

Anschlüsse getrennt

Entlüftung (3,5)

mit gefasster Entlüftung (3/5)

Baugröße

26 mm

Vorsteuerung

extern

Normen

ISO 15407-1

Betriebsdruck min.

-0.95 bar

Betriebsdruck max.

16 bar

Umgebungstemperatur min.

-25 °C

Umgebungstemperatur max.

70 °C

Mediumtemperatur min.

-25 °C

Mediumtemperatur max.

70 °C

Medium

Druckluft

Rastermaß

22 mm

Befestigungsschraube

mit Innensechskant

Anschlussplatte

R412000631

2024-12-11

Anzugsmoment für Befestigungsschrauben

4 Nm

Werkstoff

Werkstoff Grundplatte

Aluminium

Materialnummer

R412000631

Technische Informationen

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen

