

Placa de conexão

R412000631

2024-12-19

ISO 15407-1, Placas básica e final



Dados técnicos

Setor

Modelo

Direção conexão pneum. (1)

Conexão de ar comprimido entrada

Direção conexão pneum. (3,5)

Conexão exaustão de ar

Tipo de saída de ar

exaustão de ar (3,5)

tamanho

Comando piloto

Normas

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Temperatura mín. do#fluido.

Temperatura máx. do#fluido.

Fluido

Medida de retículo

parafuso de fixação

Indústria

Régua de conexão

Lateral

G 3/8

Para cima

G 1/4

Conexões separadas

Com escape captado (3/5)

26 mm

externo

ISO 15407-1

-0.95 bar

16 bar

-25 °C

70 °C

-25 °C

70 °C

Ar comprimido

22 mm

com sextavado interno

Placa de conexão

R412000631

2024-12-19

Torque de aperto para parafusos de fixação 4 Nm

Material

Material placa básica

Alumínio

Nº de material

R412000631

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

