

Placa de conexión

R412000631

2024-12-19

ISO 15407-1, Placas base y finales



Datos técnicos

Sector

Tipo

Dirección conexión neum. (1)

Conexión de aire comprimido entrada

Dirección conexión neum. (3,5)

Conexión escape

Tipo de escape

Escape (3,5)

tamaño de construcción

Pilotaje

Normas

Presión de funcionamiento mín.

Presión de funcionamiento máx.

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Temperatura del medio mín.

Temperatura del medio máx.

Fluido

Dimensión modular

Tornillo de fijación

Industria

Regleta de conexiones

Lateral

G 3/8

Hacia arriba

G 1/4

Conexiones separadas

Con ventilación captada (3/5)

26 mm

exterior

ISO 15407-1

-0.95 bar

16 bar

-25 °C

70 °C

-25 °C

70 °C

Aire comprimido

22 mm

con hexágono interior

Placa de conexión

R412000631

2024-12-19

Par de apriete para tornillos de fijación

4 Nm

Material

Material placa base

Aluminio

N° de material

R412000631

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones

