

AVENTICS Serie TU1 Druckluftschläuche

Die Serie TU1 von AVENTICS bietet eine große Auswahl an Kunststoffmaterialien und Farben, die zu Ihrer Schlauchanwendung passen und Ihren Pneumatikkreislauf leicht erkennbar machen. TU1 Schläuche eignen sich für die dynamische Verlegung und bieten eine große Auswahl an Arbeitsumgebungen, einschließlich Ausführungen für die Lebensmittelindustrie.



Technische Daten

Branche	Industrie
Außen-Ø	10 mm
Wandstärke	1.5 mm
Biegeradius min. bei 20 °C	30 mm
Farbe	Transparent
Umgebungstemperatur min.	-30 °C
Umgebungstemperatur max.	60 °C
Betriebsdruck max. bei [[20]°C]	10 bar
lebensmitteltauglich	lebensmitteltauglich
Liefereinheit Länge	25 m
Gewicht pro Meter	0.046 kg
Werkstoff	Polyether-Polyurethan
Materialnummer	R412004799

Technische Informationen

Außenkalibriert

Geeignet für Einsatz in Schleppketten.

Lebensmittel zugelassen (dokumentiert durch Herstellererklärung).

Beständig gegen Mikrobenbefall.

Sehr gute Hydrolyseeigenschaften.