

Racores AVENTICS series QR1

Los racores rápidos AVENTICS series QR1 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm, así como en variantes de plástico, metal y acero inoxidable. La serie QR1 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.

- Qn = 60 l/min .. 875 l/min



Datos técnicos

Sector

Tipo de racor

Tipo de conexión de aire comprimido

Orificio G

Tipo de conexión de aire comprimido 2

Orificio D

Tipo

Presión de funcionamiento mín.

Presión de funcionamiento máx.

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Temperatura del medio mín.

Temperatura del medio máx.

Cantidad de suministro

Peso

Industria

Conector por enchufe en T, reductor

Racor instantáneo

Ø 8

Racor instantáneo

Ø 6

QR1-S-RTR

-1 bar

16 bar

-20 °C

80 °C

-20 °C

80 °C

10 Unidades

0.012 kg

Material

Material carcasa

Material juntas

Poliamida

Caucho de acrilnitrilo butadieno

Serie QR1-S-RTR estándar

R412005028

Serie QR1

2026-07-24

Material anillo de aflojamiento

Poliamida

N° de material

R412005028

Dimensiones en mm

