

Racores AVENTICS series QR1

Los racores rápidos AVENTICS series QR1 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm, así como en variantes de plástico, metal y acero inoxidable. La serie QR1 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.

- Qn = 60 l/min .. 875 l/min



Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo de racor

Conector por enchufe en T, reductor

Tipo de conexión de aire comprimido

Racor instantáneo

Orificio G

Ø 10

Tipo de conexión de aire comprimido 2

Racor instantáneo

Orificio D

Ø 6

Tipo

QR1-S-RTR

Presión de funcionamiento mín.

-1 bar

Presión de funcionamiento máx.

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-20 °C

Temperatura ambiente máx.

80 °C

Temperatura del medio mín.

-20 °C

Temperatura del medio máx.

80 °C

Cantidad de suministro

10 Unidades

Peso

0.024 kg

Material

Material carcasa

Poliamida

Material juntas

Caucho de acrilnitrilo butadieno

Serie QR1-S-RTR estándar

R412005029

Serie QR1

2026-07-24

Material anillo de aflojamiento

N° de material

Poliamida

R412005029

Dimensiones en mm

