

## Raccords AVENTICS série QR1

Les raccords instantanés AVENTICS série QR1 à montage facile et sûr sont disponibles dans de nombreuses versions : pour les tuyaux de 3 à 16 mm de diamètre, ainsi qu'en variantes en plastique, en métal et en acier inoxydable. La série QR1 comporte un filetage cylindrique qui permet de répéter sans problème (libération rapide) le raccordement et le débranchement, ainsi qu'un joint torique avec protection contre la perte assurant une étanchéité optimale. Notre programme QR présente la solution adaptée à chaque application et à chaque secteur d'activité.

- Qn = 60 l/min .. 875 l/min



## Données techniques

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Secteur                               | Industrie          |
| Type de vissage                       | Raccord instantané |
| Type de raccordement d'air comprimé   | Filetage           |
| Orifice G                             | M5                 |
| Type de raccordement d'air comprimé 2 | Prise femelle      |
| Orifice D                             | Ø 6                |
| Type                                  | QR1-S-RAS          |
| Pression de service min.              | -1 bar             |
| Pression de service maxi              | 16 bar             |
| Température ambiante min.             | -20 °C             |
| Température ambiante max.             | 80 °C              |
| Température min. du fluide            | -20 °C             |
| Température max. du fluide            | 80 °C              |
| Quantité livrée                       | 10 Pcs.            |
| Poids                                 | 0.0059 kg          |

## Matériau

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Matériau boîtiers | Polyoxyméthylène         |
| Matériau joints   | Caoutchouc nitrile (NBR) |

Matériau fileté

Laiton

Surface fileté

nickelé

Référence

R412005068

## Informations techniques

Les séries QR1 (plastique) et QR2 (métal) ne sont pas compatibles.

Etanchéité du filet assurée par des joints toriques imperdables

## Dimensions en mm

