


Raccordi serie QR1 AVENTICS

La serie QR1 AVENTICS di connettori a innesto con montaggio facile e sicuro è disponibile in molte versioni per diametri di tubi da 3 a 16 mm, nelle varianti in plastica, metallo e acciaio inossidabile. La serie QR1 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring imperdibile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.

- $Q_n = 60 \text{ l/min} \dots 875 \text{ l/min}$



Dati tecnici

Settore

Tipo di raccordo

Tipo di raccordo aria compressa

Raccordo G

Tipo di raccordo aria compressa 2

Raccordo D

Tipo

Pressione di esercizio min.

Pressione di esercizio max

Temperatura ambiente min.

Temperatura ambiente max.

Temperatura del fluido min.

Temperatura del fluido max.

Confezione

Peso

Industria

raccordo a vite diritto

Filettatura interna

G 1/2

Raccordo ad innesto

Ø 10

QR1-S-RAI

-1 bar

16 bar

-20 °C

80 °C

-20 °C

80 °C

10 Pezzo

0.048 kg

Materiale

Materiale corpo

Superficie Corpo

Ottone

nichelato

Materiale guarnizioni

Materiale disco dentato

Materiale anello di sblocco

Materiale alloggiamento anello di sblocco

Superficie alloggiamento anello di sblocco

Materiale filettatura

Superficie filettatura

Codice

Gomma acrilonitrile-butadiene

Acciaio inox

Poliammide

Pressofuso di zinco

nichelato

Ottone

nichelato

R412005090

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili.

Dimensioni in mm

