

Raccordi serie QR1 AVENTICS

La serie QR1 AVENTICS di connettori a innesto con montaggio facile e sicuro è disponibile in molte versioni per diametri di tubi da 3 a 16 mm, nelle varianti in plastica, metallo e acciaio inossidabile. La serie QR1 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring imperdibile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.

- $Q_n = 60 \text{ l/min} \dots 875 \text{ l/min}$



Dati tecnici

Settore

Tipo di raccordo

Tipo di raccordo aria compressa

Raccordo G

Tipo

Pressione di esercizio min.

Pressione di esercizio max

Temperatura ambiente min.

Temperatura ambiente max.

Temperatura del fluido min.

Temperatura del fluido max.

Confezione

Peso

Industria

Tappo di otturazione

Raccordo ad innesto

Ø 8

QR1-S-RCA

-1 bar

16 bar

-20 °C

80 °C

-20 °C

80 °C

20 Pezzo

0.0041 kg

Materiale

Materiale corpo

Materiale guarnizioni

Materiale disco dentato

Materiale anello di sblocco

Poliammide

Gomma acrilonitrile-butadiene

Acciaio inox

Poliammide

Materiale alloggiamento anello di sblocco
Superficie alloggiamento anello di sblocco
Codice

Pressofuso di zinco
nichelato
R412005113

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili.

Dimensioni in mm

