

Racores AVENTICS series QR1

Los racores rápidos AVENTICS series QR1 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm, así como en variantes de plástico, metal y acero inoxidable. La serie QR1 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.

- Qn = 60 l/min .. 875 l/min



Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo de racor

Racor orientable acodado triple, doble rosca exterior

Tipo de conexión de aire comprimido

G 1/4

Orificio G

Racor instantáneo

Tipo de conexión de aire comprimido 2

Ø 8

Orificio D

QR1-S-RW6

Tipo

-1 bar

Presión de funcionamiento mín.

16 bar

Presión de funcionamiento máx.

-20 °C

Temperatura ambiente mín.

80 °C

Temperatura ambiente máx.

-20 °C

Temperatura del medio mín.

80 °C

Temperatura del medio máx.

Cantidad de suministro

10 Unidades

Peso

0.074 kg

Material

Material carcasa

Poliamida

Material juntas

Caucho de acrilnitrilo butadieno

Material arandela dentada	Acero inoxidable
Material anillo de aflojamiento	Poliamida
Material alojamiento para anillo de aflojamiento	Zinc fundido a presión
Superficie alojamiento para anillo de aflojamiento	niquelado
Material rosca	Latón
Superficie rosca	niquelado
N° de material	R412005191

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar.

Hermetización de rosca mediante junta tórica

Dimensiones en mm

