

## Raccords AVENTICS série QR1

Les raccords instantanés AVENTICS série QR1 à montage facile et sûr sont disponibles dans de nombreuses versions : pour les tuyaux de 3 à 16 mm de diamètre, ainsi qu'en variantes en plastique, en métal et en acier inoxydable. La série QR1 comporte un filetage cylindrique qui permet de répéter sans problème (libération rapide) le raccordement et le débranchement, ainsi qu'un joint torique avec protection contre la perte assurant une étanchéité optimale. Notre programme QR présente la solution adaptée à chaque application et à chaque secteur d'activité.

- Qn = 60 l/min .. 875 l/min



## Données techniques

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Secteur                               | Industrie                    |
| Type de vissage                       | Raccord banjo triple, double |
| Type de raccordement d'air comprimé   | Filetage                     |
| Orifice G                             | G 3/8                        |
| Type de raccordement d'air comprimé 2 | Raccord instantané           |
| Orifice D                             | Ø 8                          |
| Type                                  | QR1-S-RW6                    |
| Pression de service min.              | -1 bar                       |
| Pression de service maxi              | 16 bar                       |
| Température ambiante min.             | -20 °C                       |
| Température ambiante max.             | 80 °C                        |
| Température min. du fluide            | -20 °C                       |
| Température max. du fluide            | 80 °C                        |
| Quantité livrée                       | 10 Pcs.                      |
| Poids                                 | 0.079 kg                     |

## Matériau

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Matériau boîtiers | Polyamide                |
| Matériau joints   | Caoutchouc nitrile (NBR) |

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Matériau rondelle à dents              | Acier inoxydable         |
| Matériau bague de desserrage           | Polyamide                |
| Matériau bague de desserrage réception | Zinc coulé sous pression |
| Surface bague de desserrage réception  | nickelé                  |
| Matériau fileté                        | Laiton                   |
| Surface fileté                         | nickelé                  |
| Référence                              | R412005195               |

## Informations techniques

Les séries QR1 (plastique) et QR2 (métal) ne sont pas compatibles.

Étanchéité du filet assurée par des joints toriques imperdables

## Dimensions en mm

