


Raccordi serie QR1 AVENTICS

La serie QR1 AVENTICS di connettori a innesto con montaggio facile e sicuro è disponibile in molte versioni per diametri di tubi da 3 a 16 mm, nelle varianti in plastica, metallo e acciaio inossidabile. La serie QR1 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring imperdibile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.

- $Q_n = 60 \text{ l/min} \dots 875 \text{ l/min}$



Dati tecnici

Settore

Tipo di raccordo

Tipo di raccordo aria compressa

Raccordo G

Tipo di raccordo aria compressa 2

Raccordo D

Tipo

Pressione di esercizio min.

Pressione di esercizio max

Temperatura ambiente min.

Temperatura ambiente max.

Temperatura del fluido min.

Temperatura del fluido max.

Confezione

Peso

Industria

raccordo oscillante a gomito singolo

filettatura esterna

M5

Raccordo ad innesto

Ø 6

QR1-S-RW1

-1 bar

16 bar

-20 °C

80 °C

-20 °C

80 °C

10 Pezzo

0.0077 kg

Materiale

Materiale corpo

Materiale guarnizioni

Poliammide

Gomma acrilonitrile-butadiene

Serie QR1-S-RW1 standard

R412005238

Serie QR1

2026-07-24

Materiale disco dentato

Materiale anello di sblocco

Materiale alloggiamento anello di sblocco

Superficie alloggiamento anello di sblocco

Materiale filettatura

Superficie filettatura

Codice

Acciaio inox

Poliammide

Pressofuso di zinco

nichelato

Ottone

nichelato

R412005238

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili.

Guarnizione filettatura tramite O-ring di tenuta

Dimensioni

