


## Racores AVENTICS series QR1

Los racores rápidos AVENTICS series QR1 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm, así como en variantes de plástico, metal y acero inoxidable. La serie QR1 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.

- Qn = 60 l/min .. 875 l/min



## Datos técnicos

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Sector                                | Industria                       |
| Tipo de racor                         | racor orientable acodado simple |
| Tipo de conexión de aire comprimido   | rosca exterior                  |
| Orificio G                            | G 1/8                           |
| Tipo de conexión de aire comprimido 2 | Racor instantáneo               |
| Orificio D                            | Ø 6                             |
| Tipo                                  | QR1-S-RW1                       |
| Presión de funcionamiento mín.        | -1 bar                          |
| Presión de funcionamiento máx.        | 16 bar                          |
| Temperatura ambiente mín.             | -20 °C                          |
| Temperatura ambiente máx.             | 80 °C                           |
| Temperatura del medio mín.            | -20 °C                          |
| Temperatura del medio máx.            | 80 °C                           |
| Cantidad de suministro                | 10 Unidades                     |
| Peso                                  | 0.0155 kg                       |

## Material

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Material carcasa | Poliamida                        |
| Material juntas  | Caucho de acrilnitrilo butadieno |

|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| Material arandela dentada                          | Acero inoxidable       |
| Material anillo de aflojamiento                    | Poliamida              |
| Material alojamiento para anillo de aflojamiento   | Zinc fundido a presión |
| Superficie alojamiento para anillo de aflojamiento | níquelado              |
| Material rosca                                     | Latón                  |
| Superficie rosca                                   | níquelado              |
| N° de material                                     | R412005239             |

## Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar.

Hermetización de rosca mediante junta tórica

## Dimensiones en mm

