


AVENTICS série QR1 Conexões

Os conectores de encaixe AVENTICS série QR1 com montagem segura e fácil estão disponíveis em várias versões: para diâmetros de tubulação de 3 a 16 mm, bem como em plástico, metal e aço inoxidável. A série QR1 oferece uma rosca cilíndrica que permite liberação e conexão repetidas sem problemas (liberação rápida) e a junta tórica integrada garante vedação ideal. Nosso programa QR oferece a solução certa para todas as aplicações e setores.

- $Q_n = 60 \text{ l/min} \dots 875 \text{ l/min}$



Dados técnicos

Setor

Indústria

Tipo de rosca

Conexão de encaixe Y

Tipo de conexão de ar comprimido

bucha de encaixe

Conexão G

Ø 4

Tipo conexão de ar comprimido 2

Conexão de encaixe

Conexão D

Ø 4

Tipo

QR1-S-RY2

Pressão de operação mín.

-1 bar

Pressão de operação máx

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-20 °C

Temperatura ambiente máx.

80 °C

Temperatura mín. do#fluido.

-20 °C

Temperatura máx. do#fluido.

80 °C

Quantidade a pedir

10 Peça

Peso

0.0072 kg

Material

Material de caixa

Poliamida

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

Material arruela dentada

Material anel de afrouxamento

Material suporte do anel de afrouxamento

Superfície suporte do anel de afrouxamento

N° de material

Aço inoxidável

Poliamida

Zinco moldado a pressão

niquelado

R412005332

Informações técnicas

As séries QR1 (plástico) e QR2 (metal) não são combináveis.

Dimensões em mm

