

Série QR1-S-MSM Mini

R412005419

Informações sobre produtos
AVENTICS série QR1 Conexões

- Os conectores de encaixe AVENTICS série QR1 com montagem segura e fácil estão disponíveis em várias versões: para diâmetros de tubulação de 3 a 16 mm, bem como em plástico, metal e aço inoxidável. A série QR1 oferece uma rosca cilíndrica que permite liberação e conexão repetidas sem problemas (liberação rápida) e a junta tórica integrada garante vedação ideal. Nosso programa QR oferece a solução certa para todas as aplicações e setores.



Dados técnicos

Setor	Indústria
Tipo de rosca	Conexão de encaixe estanque, metal
Tipo de conexão de ar comprimido	Conexão de encaixe
Conexão G	Ø 6
Tipo conexão de ar comprimido 2	Conexão de encaixe
Conexão D	Ø 6
Tipo	QR1-S-MSM
Pressão de operação mín.	-0.95 bar
Pressão de operação máx	10 bar
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	60 °C
Unidade de fornecimento	25 Peça
Peso	0.013 kg

Material


Superfície	niquelado
Material de caixa	Latão
Superfície Caixa	niquelado

Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
Material arruela dentada	Aço inoxidável
Material anel de afrouxamento	Polioximetileno
Material suporte do anel de afrouxamento	Zinco moldado a pressão
	Latão
Superfície suporte do anel de afrouxamento	niquelado
N° de material	R412005419

Informações técnicas

As séries QR1 (plástico) e QR2 (metal) não são combináveis.

Dimensões



N° de material	Conexão D	Conexão G	M	A	B	C	E	SW	Ø P
R412005418	Ø 4	Ø 4	M10x1,0	24	9	11.5	7.5	12	8
R412005419	Ø 6	Ø 6	M12x1,0	25.9	10.5	12.5	6	14	10.5